

Simplomat 50

Pneumatische Abmantelmaschine für Kabel bis 50 mm Außendurchmesser und max. 2000 mm Abmantellänge



Abbildung ähnlich

Besondere Produktvorteile und Bedienung:

- einfache Handhabung
- sehr robuster Aufbau
- Durchmesserbereich von 4 - 50 mm
- Umrüstzeit auf anderen Kabeltyp ohne Werkzeug in wenigen Sekunden
- Abzugsgeschwindigkeit 150 mm/sec.
- Abfallbeseitigung ohne Störungen bei Vollabzug
- einstellbarer Teilabzug optional
- Kabelanpressdruck einstellbar
- für schwierige PUR- oder Silikonleitungen ist die Einschneidzeit der Messer einstellbar
- Messerabstufung 0,5 mm
- Messergröße Ø 1,0 mm - 45,0 mm
- Kabelhülsenabstufung 1,0 mm
- Kabelhülsegröße Ø 3,0 mm - 47,0 mm

Technische Daten	50/100	50/500	50/1000	50/1500	P50/2000
Kabelbreite	max. 50	max. 50	max. 50	max. 50	max. 50
Abzugslänge	100mm	500mm	1000mm	1500mm	2000mm
Versorgungsluft	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Maße LxBxH	750x800x400	750x1750x400	750x2600x400	750x3600x400	750x4100x400