

Stripmaxe 100

pneumatische Abisoliervorrichtung

Anwendung:

(je nach Ausrüstung) Innenleiter von mehradrigen Kabeln gleichzeitig abisolieren. Flachbandleitungen bis 85mm Breite abisolieren.

- Nachschneiden und Abisolieren in einem Arbeitsgang möglich
- Abisolieren von Litzen bei extrem kurzen Abmantellängen an 2-adrigen Kabeln.
- Abisolieren von unterschiedlichen Querschnitten in einem Kabel.
- Abisolieren von unterschiedlichen Abisolierlängen in einem Kabel.
- Abisolieren von Einzeladern, mit Formmessern bis zu 16 qmm.
- Abisolierlängen bis 30 mm. Vollabzug oder Teilabzug möglich.
- Abmanteln von kleinen Kabelquerschnitten und kurzen Abmantellängen.
- Einstellbarer Druck an der Klemmung für empfindliche Isolationen (optional).
- Verstärkte Klemmung für harte Isolationen (optional).

Bedienung:

Das Kabel wird von vorne durch die Klemmung bis zum einstellbaren Anschlag eingeführt. Durch drücken des Fußtasters wird die Isolation auf das eingestellte Maß eingeschnitten. Gleichzeitig erfolgt der Abzugshub.

Nach lösen des Fußtasters öffnet die Klemmung und das Kabel kann nach vorne entnommen werden.

