

# Finofix

Elektrische  
Tischabisoliermaschine  
für feinste  
Kupferlackdrähte



## Beschreibung:

Elektrische Tischabisoliermaschine für Kupferlackdrähte von  $\varnothing$  0,03 bis 0,3 mm.

Der Lackdraht wird von oben zwischen die rotierenden, konischen Glasfaserkegelbürsten eingeführt. Nach dem Herausziehen des Drahtes nach vorne, ist der Lack abgebürstet.

Mit einer Rändelschraube wird der Abstand der Kegelbürsten auf den jeweiligen Drahtdurchmesser eingestellt. Für unterschiedliche Isolierlacke und Drahtstärken stehen zwei Bürstenarten mit unterschiedlicher Härte zur Verfügung.

## Abisolierbürsten:

Typ 127 weich..... (0,12 - 0,3 mm)  
Typ 640 hart..... (0,03 - 0,15 mm)

## Technische Daten:

Material  $\varnothing$ : ..... 0,03 – 0,3 mm  
Abisolierlänge:..... unendlich  
Netzanschluss:..... 230V / 50Hz oder 115V / 60 Hz  
Breite: ..... 230 mm  
Länge: ..... 150 mm  
Höhe:..... 170 mm  
Gewicht: ..... 4,0 kg

