

CS 60

Abisolieren von Kabeln und Litzen von
0,08 – 6 mm²



Die elektrische Abisoliermaschine CS 60 ist einfach und intuitiv zu bedienen. Das übersichtliche Display visualisiert die eingegebenen Werte. Querschnitt und Abisolierlänge sind in wenigen Sekunden eingestellt, dadurch ist der CS 60 auch für kleinere Serien bestens geeignet. Die kurze Einfürlänge und der einsehbare Arbeitsbereich ermöglichen schnelles und ermüdungsfreies Arbeiten. Die Klemmkraft wird automatisch dem Kabelquerschnitt angepasst. So entstehen keine Druckstellen auf empfindlichen Isolationen.

Optionen

- Form-, Radius- und Parallelmesser für Sonderkabel
- Diamantbeschichtete Klemmbacken für sehr harte Isolationen

	Technische Daten	
• Einfache, intuitive Bedienung	Verarbeitungsquerschnitt	0,08 – 6mm ² / AWG 28 – 10
• Querschnittsbereich: 0.08-6 mm ²	Max. Kabeldurchmesser	6mm
• Schnelle Zykluszeit	Abisolierlänge	2 – 20 mm
• Voll- und Teilabzug	Teilabzugslänge	2 – 20 mm
• Automatische Anpassung der Klemmkraft	Einfürlänge plus Abisolierlänge	15mm + X
• Kompakt und mobil, mit Traggriff	Zykluszeit (Vollabzug)	0.3 sec
• V-Messer für alle gängigen Kabeltypen	Abisoliermesser	V – Form oder Formmesser
	Netzanschluss	230V / 50Hz (115V / 60 Hz)
	Maße LxBxH	363 x 141 x 222 mm
	Gewicht	9.5 kg