

Simplomat 30

Pneumatische Abmantelmaschine für Kabel



Pneumatische Abmantel- und Abisoliermaschine für Kabel, Litzen und ähnliche Materialien mit einem Außendurchmesser bis 30 mm und einer Vollabzugslänge je nach Maschinentyp von 100 – 2.000 mm

Besondere Produktvorteile und Bedienung

- einfache Handhabung
- sehr robuster Aufbau
- Durchmesserbereich von 3 – 30 mm (optional bis 34 mm)
- Umrüstzeit auf anderen Kabeltyp ohne Werkzeug innerhalb weniger Sekunden
- Abzugsgeschwindigkeit 150 mm/sec. (optional auch 400 mm/sec.)
- Abfallbeseitigung ohne Störungen bei Vollabzug
- einstellbarer Teilabzug optional
- Kabelanpressdruck einstellbar
- für schwierige PUR- oder Silikonleitungen ist die Einschneidzeit einstellbar

Technische Daten:

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Kabeldurchmesser..... | max. 30 mm (opt. bis 34 mm) |
| Abmantellängen (Vollabzug) | |
| Maschinentyp | 30 / 100 bis 100 mm |
| | 30 / 300 bis 300 mm |
| | 30 / 500 bis 500 mm |
| | 30 / 1000 bis 1.000 mm |
| | 30 / 1500 bis 1.500 mm |
| | 30 / 2000 bis 2.000 mm |
| Betätigung | per Fußschalter oder Sensor |
| Druckluftanschluss..... | 6 – 8 bar |
| Abmessungen je nach Typ | |
| L x B x H..... | 750 – 4.300 x 500 x 410 mm |
| Gewicht | ca. 25 – 120 kg |

Simplomat 30

RH KABELTECHNIK

